Технические характеристики блочно-модульных котельных

Наименование параметра	Модульные котельные с инжекционными горелками							Модульные котельные на основе котлов с горелками принудительного горения					
	БМК 60Г (30х2)	БМК 100Г (50х2)	БМК 160Г (80х2)	БМК 200Г (100х2)	БМК 300Г (100х3)	БМК 400Г (100х4)		БМК 300Г (150х2)	БМК 500Г (250х2)	БМК 600Г (300х2)	БМК 1000Г (500х2)	БМК 1200Г (600х2)	БМК 2000Г (1000х2)
Максимальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч)	0,06 (0,052)	0,1 (0,086)	0,16 (0,138)	0,2 (0,172)	0,3 (0,258)	0,4 (0,344)		0,3 (0,258)	0,5 (0,43)	0,6 (0,516)	1,0 (0,86)	1,2 (1,032)	2,0 (1,72)
Установленная электрическая мощность токоприемников, кВт	2	2,5	2,5	3	4	4		5	6	8	13	18	23
Давление воды на выходе максимальное МПа (кгс/см^2)	0,4(4)	0,4(4)	0,4(4)	0,4(4)	0,4(4)	0,4(4)		0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)	0,6(6)
Максимальный расход природного газа, м^3/час	7	11	18	22	34	45		34	56	68	113	136	227
Давление природного газа, мм вод. ст.	100-200	150-250	150-250	150-250	150-250	150-250		250-300	250-400	250-400	250-400	250-400	500-800
Максимальный расход жидкого топлива, кг/час								26,8	44,6	53,6	89,3	107,2	178,6
Габаритные размеры модулей, мм:													
Длина	2200	2200	2700	2700	2700	3700		4000	5000	5000	5500	6000	6000
Ширина	2200	2200	2200	2200	2700	2700		2700	2700	2700	3000	3000	5000
Высота	2800	2800	2800	2800	2800	2800		2800	2800	2800	2800	2800	2900